



Тема 3. Побудова найпростіших таблиць.

У звичайних текстових редакторах таблиці використовують для наочного подання числової чи текстової інформації. У web-дизайні таблиці використовують більш ширше. Часто їх використовують для зручного розташування графічних чи інших об'єктів на екрані. Такі таблиці утворюються з невидимими межами (рамками), а в клітинках розміщують малюнки, текст тощо.

Тег **<table параметри>...</table>** створює таблицю.

Параметри: **height**=число – висота таблиці в пікселях або у відсотках;
width=число – ширина таблиці в пікселях або у відсотках;
border=число – малює рамку таблиці визначеної ширини (в пікселях)

Якщо не вказувати параметри **height** та **width**, то розміри таблиці залежать від довжини тексту або розміру малюнка. Якщо не вказувати параметр **border**, то побудуються таблиці з невидимими межами.

Тег **<caption>...</caption>** задає заголовок таблиці.

Тег **<tr>...</tr>** задає рядок.

Тег **<td>...</td>** задає стовпчик.

Щоб задати одну комірку, потрібно записати: **<tr>**

<td>...</td>
</tr>

У тегях **<tr>** та **<td>** можна використовувати параметр **align** для вирівнювання тексту у комірці.

Приклад. Створити таблицю „Меню” з невидимими межами і ввести назву та ціну трьох страв.

```
<html>
<head>
<title>Таблиці</title>
</head>
<body>
<table width=300>
<caption> Меню </caption>
<tr><td>1</td><td>Борщ</td><td>5 грн.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Вареники</td><td>4,50 грн.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Морозиво</td><td>2 грн.</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

