



Тема 8. Форматування таблиць

Під час роботи з таблицями часто доводиться їх формувати, оскільки найефективніше розміщувати всі елементи в таблиці.

Пригадаємо: тег **<table параметри>...</table>** створює таблицю, тег **<tr параметри>...</tr>** задає рядок, тег **<td параметри>...</td>** задає стовпчик.

Параметри: **height=число** – висота комірки в пікселях або у відсотках;
width=число – ширина комірки в пікселях або у відсотках;
align="left" – горизонтальне вирівнювання (left – по лівому краю, right – по правому краю, center – по центру, justify – по ширині). Якщо використовується в тезі **<table>**, то застосовується для всієї таблиці, а якщо в **<tr>** – то для одного рядка, **<td>** – для однієї комірки;
valign="top" – вертикальне вирівнювання (top – по верхньому краю, bottom – по нижньому краю, middle – по центру);

bgcolor="колір" – колір фону комірки;
bordercolor="колір" – колір рамки комірки;
background="name" – фоновий малюнок комірки;
cellspacing=число – відстань між комірками в пікселях;
cellpadding=число – відстань від рамки до тексту комірки в пікселях;
rowspan=число – об'єднання комірок суміжних рядків;
colspan=число – об'єднання комірок суміжних стовпців.

Приклад:

```
<html>
<head>
<title>Форматування таблиць</title>
</head>
<body>
<table border=5 cellpadding=20>
<tr><td colspan=4></td></tr>
<tr align=center bordercolor=red>
<td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>A</td></tr>
<tr align=center>
<td colspan=4 bgcolor=yellow><b><i>Мене звати</i></b></td></tr>
<tr align=center>
<td colspan=2><i>Саша</i></td><td colspan=2><i>Петренко</i></td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

